

JB FLUSH

UNE CLASSE RAYONNANTE

BEDDELEEM

BEDDELEEM NV, Venecoweg 14A, 9810 Nazareth
T +32 9 221 89 21, F +32 9 220 26 25, E info@beddeleem.be



JB FLUSH

Cloison amovible

Caractéristiques

Cloison vitrée (épaisseur 100mm) avec différents composants **affleurés** (porte, cadre de porte, châssis de fenêtre et panneaux pleins). En plus de ses **châssis de fenêtre spécifiques** avec du verre affleurant **collé**, ce système a ses propres **portes spécifiques** avec diverses caractéristiques **esthétiques** et **techniques** (p.ex. **verre affleurant** d'une face, de deux faces, ...) Pour plus d'informations concernant ces ensembles de portes et de cloisons, vous pouvez consulter notre description de système.

Versions

Le système **JB FLUSH** est une variante de la cloison amovible JB 2000.

JB FLUSH EI00
JB FLUSH EI30

Résistance au feu & acoustique

Les données suivantes concernent la cloison vitrée. Pour les rapports d'essais d'autres configurations (p.ex. cloison vitrée, cloison+porte), vous pouvez consulter notre dernière description de cahier de charges.

Résistance au feu

La gamme **JB FLUSH** est uniquement disponible en EI00 et EI30 mais est combinable avec le système JB 2000 car basé sur le même principe. Vous pouvez donc toutefois obtenir une résistance au feu de 30 ou 60 minutes en combinant les cloisons **JB FLUSH** et JB 2000.

Acoustique

	Epaisseur du verre	ISO EN 717-1	NBN S01-400
G40 EI00	6+6	40dB	IVa
G45 EI00	6+8	45dB	IIIb

